

Superplattan

Som det framgår av namnet är Superplattan™ en betongplatta med särskilda kvalitéer och styrkor. Dessa uppnås genom våtpressmetoden som innebär att plattorna kan göras lättare och ändå uppfylla samma krav som traditionellt tillverkade betongplattor.



40 mm

Dimension mm	Färg	Typ	Trafikklass	Kg/st (kg)	Kg/m ²	St/m ²	M ² /pall	St/pall	Artikelnummer
175x350x40	Naturgrå	Rektangulär platta	G	5,9	94	16	9,75	156	9696-040500
175x350x40	Svart	Halvplatta	G	5,9	94	16	9,75	156	9696-040507
175x350x40	Vit Super	Halvplatta	G	6,2	99	16	9,75	156	9696-040533
350x350x40	Naturgrå	Helplatta	G	11,8	94	8	9,75	78	9696-040600
350x350x40	Svart	Helplatta	G	11,8	94	8	9,75	78	9696-040607
350x350x40	Vit super	Helplatta	G	12,4	99	8	9,75	78	9696-040633

50 mm

Dimension mm	Färg	Typ	Trafikklass	Kg/st (kg)	Kg/m ²	St/m ²	M ² /pall	St/pall	Artikelnummer
175x350x50	Naturgrå	Halvplatta	G	7,4	118	16	8,25	132	9696-050500
350x350x50	Svart	Helplatta	GC	14,7	118	8	8,25	66	9696-050607

50 mm

Dimension mm	Färg	Typ	Trafikklass	Kg/st (kg)	Kg/m ²	St/m ²	M ² /pall	St/pall	Artikelnummer
175x350x50	Svart	Halvplatta	G	7,4	118	16	8,25	132	9696-050507
175x350x50	Vit super	Halvplatta	G	7,75	124	16	8,25	132	9696-050533
350x350x50	Naturgrå	Helplatta	GC	14,7	118	8	8,25	66	9696-050600
350x350x50	Vit super	Helplatta	GC	15,5	124	8	8,25	66	9696-050633

65 mm

Dimension mm	Färg	Typ	Trafikklass	Kg/st (kg)	Kg/m ²	St/m ²	M ² /pall	St/pall	Artikelnummer
175x350x65	Naturgrå	Halvplatta	0	9,6	153,6	16	6	96	9696-060500

65 mm

Dimension mm	Färg	Typ	Trafikklass	Kg/st (kg)	Kg/m ²	St/m ²	M ² /pall	St/pall	Artikelnummer
175x350x65	Svart	Halvplatta	0	9,6	154	16	6	96	9696-060507
175x350x65	Vit super	Halvplatta	0	10,05	160,8	16	6	96	9696-060533
350x350x65	Naturgrå	Helplatta	1a	19,2	153,6	8	6	48	9696-060600
350x350x65	Svart	Helplatta	1a	19,2	153,6	8	6	48	9696-060607
350x350x65	Vit super	Helplatta	1a	20,1	160,8	8	6	48	9696-060633
350x700x65	Naturgrå	Rektangulär platta	GC	39,16	159,8	4,08			
350x700x65	Svart	Rektangulär platta	GC	39,16	159,8	4,08			
350x700x65	Vit super	Rektangulär platta	GC	40,2	159,2	4,08			